

#### COMPOSICIÓN

Resina sintética alquídica, pigmentos, aditivos y solventes.

#### DESCRIPCIÓN

Su exclusiva formula lo transforma en un producto de gran resistencia a la intemperie, a la abrasión y a los lavados. Forma una película protectora de alto brillo, excelente poder cubritivo y de fácil aplicabilidad. Es apto para ser aplicado en interiores y exteriores sobre metal, madera y mampostería, utilizando el fondo correspondiente en cada caso.

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** 27 colores brillantes / 8 colores satinados / 2 colores mates
- **Tiempo de secado (25°C):** 4hs al tacto, 12hs secado duro. Para aplicar la segunda mano esperar entre 12 y 24 hs
- **Rendimiento:** 12-15 m<sup>2</sup>/l, según las condiciones de la superficie
- **Acabado:** brillante / satinado / mate
- **Diluyente recomendado:** aguarrás
- **Mantenimiento:** lavar periódicamente con agua y detergente
- **Limpieza:** limpiar las herramientas con aguarrás mineral
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.



#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar el producto asegurarse que la superficie se encuentre limpia, seca libre de grasas y polvo.

##### *Superficies nuevas*

**Metal:** Desengrasar con aguarrás. Remover el óxido presente con lija, cepillo de alambre o cualquier otro método mecánico o químico. Eliminar cualquier vestigio de óxido con un trapo embebido en aguarrás. Aplicar ANTIOXIDO QUIMEX para una mayor protección y posteriormente ESMALTE SINTÉTICO QUIMEX DOBLE ACCIÓN, ambos en forma uniforme de manera de cubrir íntegramente la superficie a proteger.

**Madera:** Lijar y limpiar la superficie. Aplicar FONDO BLANCO PARA MADERAS QUIMEX. Posteriormente aplicar Esmalte Sintético Quimex doble acción.

**Mampostería:** Verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Corroborar la neutralidad con cinta de ph. Aplicar FIJADOR SELLADOR AL SOLVENTE QUIMEX previamente.



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja  
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



[www.quimex.com.ar](http://www.quimex.com.ar)



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en  
Iso 9001:2015

#### **Superficies pintadas previamente:**

Si el recubrimiento se encuentra en buenas condiciones, lijar suavemente a fin de crear una porosidad y asegurar una buena adhesión de la nueva capa. Eliminar el polvo generado y aplicar ESMALTE SINTETICO QUIMEX DOBLE ACCIÓN. Si a película se encuentra deteriorada, removerla por completo y realizar el trabajo como si fuera una superficie nueva.

### APLICACIÓN

Mezclar el contenido el envase antes de comenzar la aplicación. Aplicar con pincel, rodillo, soplete o sistema AIR LESS. Se debe tener en cuenta la dilución para cada forma de aplicación. Se recomienda una aplicación mínima de 2 manos.

### PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 0,25/0,5/1/4/20 lts.

### CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.



CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja  
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



[www.quimex.com.ar](http://www.quimex.com.ar)



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en  
Iso 9001:2015