

#### COMPOSICIÓN

Resina sintética alquídica, pigmentos, aditivos, agentes anticorrosivos y solventes.

#### DESCRIPCIÓN

Antioxido QUIMEX es un producto diseñado especialmente para prevenir la corrosión de superficies metálicas, como hierros y aceros, tanto para exposición interior como exterior. Las materias primas especialmente seleccionada le confieren al producto una excelente adhesión a la superficie acompañado de un secado rápido.

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** blanco y negro
- **Tiempo de secado (25°C):** 2hs – 4hs al tacto. Repintado 8 horas. Secado duro 12hs.
- **Rendimiento:** 13-15 m<sup>2</sup>/L, según las condiciones de la superficie
- **Acabado:** mate
- **Diluyente recomendado:** aguarrás
- **Limpieza:** limpiar las herramientas con aguarrás mineral
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.



#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes aplicar el producto asegurarse que la superficie se encuentre limpia, seca libre de grasas y polvo.

##### **Superficies metálicas nuevas**

Desengrasar con aguarrás. Remover el óxido presente con lija, cepillo de alambre o cualquier otro método mecánico o químico. Eliminar cualquier vestigio de óxido con un trapo embebido en aguarrás.

##### **Superficies con restos de pintura**

La película de pintura deteriorada debe ser eliminada por completo con removedor. Luego, es necesario limpiar bien la superficie utilizando aguarrás mineral, asegurándose de eliminar todo vestigio del mismo. Proceder como si se tratase de una superficie nueva.



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja  
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



[www.quimex.com.ar](http://www.quimex.com.ar)



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en  
Iso 9001:2015

### APLICACIÓN

Mezclar el contenido el envase antes de comenzar la aplicación.

Aplicar con pincel, rodillo, soplete o sistema AIR LESS una o dos manos de ANTIOXIDO QUIMEX en forma uniforme de manera de cubrir íntegramente la superficie a proteger. Se debe tener en cuenta la dilución para cada forma de aplicación.

**Es imprescindible aplicar luego de este producto una pintura de terminación para asegurar una protección efectiva.**

### PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 0,25/0,5/1/4/20 lts.

### CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.



**CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160**



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja  
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



[www.quimex.com.ar](http://www.quimex.com.ar)



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en  
Iso 9001:2015