

COMPOSICIÓN

Resinas isoftálicas, aditivo y solventes.

DESCRIPCIÓN

La línea Legno Pregno impregnantes esta formulado especialmente para maderas con el objetivo de prolongar su vida útil tanto en superficies interiores y exteriores.

Éste protector translucido preserva la madera de manera integral actuando como fungicida, insecticida e impermeabilizantes; al mismo tiempo absorbe la radiación solar neutralizando la inevitable decoloración de la superficie.

MODO DE USO

Apto para uso en interior y exterior como fondo para superficies de madera como muebles, marcos, puertas, ventanas. Se puede utilizar también en muros de mampostería o yeso para unificar absorción y fijar partes sueltas. Permite el pintado con látex.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** caoba, cedro, nogal, cristal, roble, wengue y natural
- **Tiempo de secado (25°C):** 1hs al tacto. 3hs entre manos. 24 horas secado final
- **Temperatura de aplicación:** entre 5° y 35°c
- **Rendimiento:** 10 a 12 m2 por litro según absorción de la superficie.
- **Acabado:** satinado o brillante (ver etiqueta)
- **Diluyente recomendado:** aguarrás
- **Limpieza:** limpiar las herramientas con aguarrás mineral
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a proteger debe encontrarse libre de impurezas, sin polvos, aceites, grasas, etc. En caso de maderas barnizadas se recomienda utilizar un removedor de superficie, para asegurar un contacto directo entre el producto y la madera.

En maderas nuevas lijar y limpiar la superficie antes de realizar la aplicación.



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



www.quimex.com.ar



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en
Iso 9001:2015

APLICACIÓN

Aplicar con pincel en el sentido de las vetas de la madera. Aplicar 2 manos para interiores y 3 para exteriores. Diluir la primer mano con un 50% de aguarrás mineral, la 2da con 30% del solvente y aplicar la última mano pura. No deben transcurrir más de 8hs entre la aplicación de las diferentes manos. No se recomienda la aplicación del producto en pisos de madera.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 500c, 1, 4, 10 y 20 lts.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.



CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



www.quimex.com.ar



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en
Iso 9001:2015