

Ceresita

Aditivo en pasta formulado especialmente para agregar a mezclas cementicias y realizar aislaciones hidrófugas.

Beneficios

- Hidrófugo número 1 del mercado
- Para aislaciones verticales y horizontales
- Gran vida útil



Presentación

Baldes de 1 kg, 4 kg,
10 kg y 20 kg.
Tambor de 200 kg.



PARA
MAMPOSTERÍA



ACCIÓN
INSTANTÁNEA



PERFECTO
HIDRÓFUGO

Usos

- Recomendado para todo tipo de capas aisladoras (en horizontal y vertical), pisos, etc.

Tips y seguridad

- ✓ Las mezclas hidrófugas aplicadas deben ser cubiertas de la exposición al sol para evitar su quemado.
- ✓ El producto no está formulado para aditivar morteros que contengan cal ni hormigones estructurales.
- ✓ No utilizar cemento de albañilería para realizar capas hidrófugas.
- ✓ Antes de utilizar el producto consultar siempre la hoja de seguridad.
- ✓ Temperatura de aplicación: entre 10 °C y 30 °C.
- ✓ Respetar el agua de amasado y no agregar ningún tipo de aditivo.

Rendimiento (aprox)

- Para azotado hidrófugo: entre 175 y 200 g/m² por cm de espesor.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Composición

Microcristales obturadores y reactivos químicos complementarios.

Preparación del soporte

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, material flojo y otros residuos.
- Comprobar que el soporte esté firme y consistente. Caso contrario realizar las reparaciones previa aplicación del producto.
- Humedecer bien el soporte antes de comenzar con la aplicación.

Modo de empleo

Para preparar mezclas hidrófugas diluir una parte del producto en 10 partes de agua. Mezclar una parte de cemento con 3 partes de arena manual o mecánicamente en mezcladora u hormigonera. Incorporar la solución **Ceresita**: Agua buscando la consistencia adecuada para el uso requerido.

Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.